

RFWD-100 | Оконный / дверной детектор



- Оконный / дверной детектор служит для детекции открытия, активация происходит при удалении магнита от датчика.
- Применение:
 - в комбинации с коммутирующим элементом применяется для коммутации освещения или включения сирены.
 - посредством RF коммуникатора детекция может отображаться на вашем смартфоне в форме уведомления, полученные сигналы тревоги хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iНС.
- Функция защиты: при непредусмотренных манипуляциях с устройством (демонтаж, нарушение питания...) включится сигнал тревоги.
- Питание: батарейки 2x 1.5 V AA, срок службы 1 год, благодаря возможности отключения LED индикации, срок службы можно продлить до 3 лет.
- Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или отображается в приложениях iНС.
- Детекторы совместимы с коммутирующими элементами, обозначенными коммуникационным протоколом iNELS RF Control² RFIO² и системными элементами eLAN-RF.
- Коммуникация с двухсторонним протоколом iNELS RF Control² (RFIO²).

Технические параметры		RFWD-100
Электропитание:	батареи 1 x 3 V CR2032	
Сигнализация разряда батарей:	Да	
Передающая частота:	866 МГц, 868 МГц, 916 МГц	
Коммуникационный протокол:	iNELS RF Control ² (RFIO ²)	
Рабочая температура:	-10.. +50°C	
Защита:	IP20	
Цвет:	белый	
Размер:	25 x 75 x 16 мм / 15 x 75 x 14 мм	