



EAN код  
 LS: 8595188155762  
 MS: 8595188155779  
 WS: 8595188157940

Технические параметры	LS	MS	WS
Рабочая температура:		-20 .. +50°C	
Диаметр соединительного провода:		макс. 3,5 мм	
Длина провода:		1,5 м*	
Степень защиты:		IP20	

\* Стандартная длина 1,5 м может быть увеличена до 5 м.

## LS (LED датчик):

- LED датчик снимает LED импульсы на счетчике, который миганием указывает потребление.
- LED датчик подходит для электросчетчиков, которые поддерживают съем данных импульсов LED диодов (обозначение на счетчиках "imp").
- Датчик наклеивается над LED диодом счетчика, сигнализирующего потребление индикацией.
- Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя RFTM-1.

## MS (магнитный датчик):

- Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым поворотом магнита на отдельном циферблате.
- MS датчик подходит для газовых счетчиков, которые поддерживают съем данных с помощью магнитного считывателя.
- Датчик наклеивается над последней цифрой циферблата счетчика.
- Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя RFTM-1.

## WS (магнитный датчик для счетчика воды):

- Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым поворотом магнита на отдельном циферблате водомера.
- WS датчик подходит для водомеров, которые поддерживают съем данных с помощью магнитного считывателя.
- Датчик наклеивается над круглым циферблатом счетчика (шкала отличается от остальных указателей напр. белое колесико со стрелкой).
- Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя RFTM-1.