



Cod EAN
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

Parametrii tehnici	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
Intrare (U primară)			
Tensiunea de alimentare:	AC 230 V / 50 Hz		
Toleranța la tensiunea de alimentare:	± 10 %		
Consum fără sarcină (max):	70 %		
Ieșiri (U secundară)			
Tensiunea de ieșire:	AC 8 V	AC 12 V	AC 4 V AC 8 V AC 12 V
Tensiunea de ieșire fără sarcină AC:	12 V	16 V	16 V
Sarcina max.:	8 A	8 VA	4V 5VA, 8V 10 VA, 12 V 15VA
Rezistență:	rezistent la scurtcircuit		
Alte informații			
Temperatura de funcționare:	-20.. +40°C		
Temperatura de stocare:	-20.. +60°C		
Tensiunea maximă (prim/sec):	4 kV		
Grad de protecție:	IP20 / 40		
Secț. max. a conductorului (mm ²):	conductor max. 1x 2.5, max. 2x 1.5, cu izolație max. 1x 1.5		
Dimensiuni:	90 x 35.6 x 64 mm	90 x 52 x 65 mm	
Masa (g):	337 g	345 g	624 g

- Pentru uz general – cum ar fi sursă pentru sonerii sau uși cu blocaj electric
- Tensiunea de alimentare: AC 230 V
- Protecție împotriva scurtcircuitului, terminale duble de ieșire

- 2-MODULE, montabil pe șină DIN

ZTR-8-8: Tensiune de ieșire 8V


ZTR-8-12: Tensiune de ieșire 12V

- 3-MODULE, montabil pe șină DIN


ZTR-15-12: Tensiune de ieșire 4, 8, 12V

Conexiune

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

