




EAN код
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

Технические параметры	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12	
Вход (U prim)				
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц			
Допуск напряжения питания:	± 10 %			
Мощность вхолостую (макс.):	70 %			
Выход (Usec)				
Напряжение на выходе:	AC 8 V	AC 12 V	AC 4 V AC 8 V AC 12 V	
	Холостое напряж. на выходе AC:	12 V	16 V	16 V
	Холостое напряж. на выходе DC:	8 A	8 VA	4V 5VA, 8V 10 VA, 12 V 15VA
Защита (в первичной обмотке):	СТОЙКИЙ к замыканиям			
Другие параметры				
Рабочая температура:	-20.. +40 °C			
Складская температура:	-20.. +60 °C			
Эл. прочность (prim / sec):	4 kV			
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы			
Сечение подклю. проводов (мм ²):	макс. 1x 2,5, макс. 2x 1,5 / с изоляцией макс. 1x 1,5			
Размеры:	90 x 35,6 x 64 мм		90 x 52 x 65 мм	
	Вес:	337 Гр.	345 Гр.	624 Гр.


- предназначен для широкого использования - дом.звонки, дверные замки и т.п.
- универсальный источник питания с переменным выходным напряжением, напряжение питания: AC 230 V
- устойчивый к коротким замыканиям, со спаренными выходными клеммами
- в исполнении 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку
ZTR-8-8: выходное напряжение: 8 V
ZTR-8-12: выходное напряжение: 12 V
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку
ZTR-15-12: выходное напряжение: 4 - 8 - 12 V

Подключение

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

